




Bestellbezeichnung	Ordering designation	Référence	IAD-18mg40m8-1ND2A
Sach-Nummer	ref. no.	no. réf.	11.35-03
Anschlußschema Wiring diagram Schéma de branchement 		Abmessungen Dimensions Dimensions 	
Bauform	Housing size	Dimensions	M18 x 1
Schaltabstand s	Operating distance s	Portée s	8 mm
Einbauart	Mounting principle	Type de montage	bündig / flush / noyé
Ausgangsfunktion	Output function	Fonction de sortie	—, PNP
Betriebsspannung	Operating voltage	Tension d'alimentation	10 ... 24 ... 30 VDC
Max. zulässige Restwelligkeit der Betriebsspannung	Maximum permissible ripple voltage	Ondulation résiduelle max. admissible de la tension	10 %
Laststrom	Load current	Courant de charge	≤ 400 mA
Leerlaufstrom	Idle current	Courant à vide	≤ 10 mA
Ausgangs-Reststrom bei unterbrochener Masseleitung	Residual output current in case the earth wire is interrupted	Courant de sortie résiduel lors d'une conduite de masse interrompue	max. 0,1 mA
Spannungsfall	Voltage drop	Chute de tension	≤ 2,5 V
Hysterese H	Hysteresis H	Hysteresis H	≈ 0,03 s ≤ H ≤ 0,2 s
Schaltfrequenz	Switching frequency	Fréquence de commutation	≤ 1 kHz
Mindestbedämpfungsdauer	Min. damping time	Durée min. d'amortissement	≥ 1 ms
Funktionsanzeige	Function indicator	Affichage des fonctions	LED
Kurzschlußschutz	Short-circuit protection	Protection contre les court-circuits	✓
Verpolungsschutz	Reversed polarity protection	Protection contre les inversions de polarité	✓
Störspannungsschutz	Protection against noise voltage	Protection contre les parasites	✓
Einschaltfehlimpulsunterdrückung	Suppression of missing switch-on pulse	Suppression du manque d'impulsion à la mise sous tension	✓
Interner Lastwiderstand	Internal load resistance	Résistance de charge interne	nicht eingebaut / not installed / non installé
Umgebungstemperatur	Operating temperature	Température ambiante	-25 °C ... +75 °C
Wiederholungenauigkeit - bei konstanter Betriebsspannung und Umgebungstemperatur	Repetition accuracy - with constant supply voltage and ambient temperature	Précision de répétition - avec une tension d'alimentation et une température ambiante constantes	≤ 10 % ≤ 0,5 %
Maximale Leitungslänge	Maximum cable length	Longueur de câble maximale	300 m
Gehäusewerkstoff	Housing material	Matière du boîtier	Messing / brass / laiton
Zulässiges Anzugsdrehmoment ohne / mit Zahnscheibe	Permissible torque without / with toothed washers	Couple de serrage avec / sans rondelles crantées	34 Nm / 70 Nm
Anschluß Zubehör siehe ALIA-Katalog	Connection For accessories see catalog ALIA	Raccordement Voir accessoires dans cat. ALIA	Leitung / cable / câble PVC, 3 x 0,34 mm²
Gewicht	Weight	Poids	150 g
Schutzart, Schutzklasse	Protection, Protection class	Protection, classe de protection	IP 67
Erfüllt Norm EN 60947-5-2	Fulfills EN 60947-5-2 standard	Conforme à la norme EN 60947-5-2	
Sicherheitsbestimmungen: Anschluß, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch Fachkräfte oder eingewiesenes Personal erfolgen.	Safety requirements: Connection, commissioning and maintenance may only be performed by qualified specialists or instructed personnel.	Dispositions relatives à la sécurité: La connexion, mise en marche et l'entretien ne peut avoir lieu que par un personnel qualifié.	
Technische Änderungen vorbehalten!	We reserve the right to make technical changes!	Nous nous inscrivons les droits de changements dans la fiche technique!	